



FILTREÓ

LA SOURCE FILTRÉE

BUREAUX
CAFÉTÉRIA
SALLES DE PAUSE

H02

LA POLYVALENTE



La fontaine H02 est la fontaine passe-partout. Son design simple, sa robustesse, sa facilité de mise en œuvre lui permet de s'intégrer dans la plus-part des environnements.

La fontaine H02 distribue de l'eau fraîche et de l'eau chaude, elle est la compagne de votre pause détente. Idéale pour vos cafétéria, salles de pause, coins détente. Elle vous permet de faire un thé en instantané si vous avez besoin de vous réchauffer ou de vous désaltérer à l'eau fraîche.

Le modèle se raccorde sur le réseau d'eau potable avec possibilité d'évacuation au réseau d'eaux usées.

L'eau filtrée supprime les goûts désagréables comme le chlore et les impuretés. L'eau filtrée réduit la formation du tartre.

BUREAUX
CAFÉTÉRIA
SALLES DE PAUSE

H02

LA POLYVALENTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de l'appareil
387 mm (largeur)
X 462 mm (profondeur)
X 1385 mm (hauteur)

Hauteur niche bouteille :
300 mm

Poids : 40 kg

SÉCURITÉ : Touches tactiles
avec sécurité chaud.

Affichage LED voyants
d'alerte de changement des
filtres avant qu'ils ne soient
inefficaces.

TEMPERATURE DE L'EAU :

RÉGLABLE : Minimum froid 5°
Maxi chaud 90°

Avec ou sans évacuation vers
le réseau

Disponible ET MODULABLE
en FROIDE TEMPÉRÉE,
FROID TEMPÉRÉ CHAUD

Existe en MODÈLE
COMPTOIR avec les mêmes
fonctionnalités, MODÈLE G02

ÉCONOME ET INTELLIGENTE

MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Si la machine n'est pas utilisée pendant une période de 30 minutes, elle passe en mode d'économie d'énergie. Ce mode réduit uniquement l'intensité des voyants lumineux, il n'affecte aucune autre fonction de la machine.

MODULABLE ET POLYVALENTE

Pour les utilisateurs ne souhaitant que du froid tempéré, en été par exemple, la fonction chaud peut être désactivée. Cette opération s'effectue très simplement par la présence d'un bouton ON/OFF à l'arrière de la machine.

A sa remise en route la fontaine vous demandera une dizaine de minutes de patience pour vous distribuer l'eau chaude à nouveau.

INTELLIGENTE

Les voyants d'alerte d'usage des filtres clignotent pour prévenir du prochain changement de filtre environ 45 heures d'utilisation avant leur fin de fonction. Ceci laisse un temps suffisant aux utilisateurs pour faire procéder au changement de ces filtres.

MAINTENANCE

- Nettoyage extérieur de la fontaine
- Détartrage et nettoyage du bac à égoutture
- Dépoussiérage du condenseur
- Vérification de l'absence de fuites
- Détartrage du bec de sortie d'eau
- Nettoyage et désinfection des parties en contact avec l'eau (circuit hydraulique)
- Changement du filtre si la fontaine est pourvue de système de filtration
- Pour des questions de qualité microbiologique de l'eau de consommation il est préconisé de changer le filtre 1 à 2 fois par an selon la fréquence d'utilisation de la fontaine.
- En cas de besoin, FILTREO vous propose un contrat de maintenance avec 2 interventions par an.



FILTREO

LA SOURCE FILTRÉE



Le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires pour améliorer la technique ou la présentation.

www.filtreo-fontaine.com

SEQUOIA PART SAS

57 Chemin de Basso Cambou
31100 TOULOUSE
info@filtreo-fontaine.com

SIRET : 411 706 450 00037